



Smart • Interactive NB600



**UPS Interactivo, Regulador de Voltaje
y Supresor de picos**

600 VA

La línea de energía cubre todas sus necesidades para equipo de cómputo, aparatos electrónicos para el hogar y la oficina. Los UPS le ofrecen un tiempo de respaldo de acuerdo a la capacidad, permitiéndole continuar con sus actividades por un tiempo adicional. Es importante mencionar que todos los contactos brindan respaldo, regulación y supresión de picos de nuestros equipos.

** El tiempo de respaldo puede variar dependiendo de la carga conectada.

[Descarga la ficha técnica](#)



3 AÑOS DE GARANTÍA*
*3 años en electrónica y 2 años en baterías.

Excelente Eficiencia.



Hasta 25 Minutos
de Respaldo**



4 Contactos con
Respaldo, Regulación



Regulador Electrónico
de Voltaje



MODELO		SBNB600
POTENCIA		600 VA / 300 W
ENTRADA		
Rango de regulación	85-145 VCA	
Voltaje nominal	120 VCA	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Tipo de conexión	NEMA 5-15P	
Corriente máxima	10A	
SALIDA		
Voltaje nominal	120 VCA +/- 10 %	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Forma de onda	Onda senoidal simulada en modo batería	
Tiempo de transferencia	4-6 ms	
Número de tomacorrientes	4	
Tipo de tomacorrientes	NEMA 5-15R	
BATERÍA		
Cantidad de baterías	1	
Tipo de baterías	12VCD 4.5Ah	
Tiempo de respaldo	3 min. al 100% de carga	
Tiempo de respaldo	7 min. al 50% de cargar	
Recuperación	4 Horas al 90%	
PROTECCIÓN		
Sobrecarga	DSP	
Tipo de protección	Disyuntor 10A con reestablecimiento	
Cortocircuito	DSP	
Supresor de picos	85J	
INDICADORES		
Indicador de encendido	Led verde	
Indicador de modo batería	Led verde intermitente con sonido beep cada 10 segundos	
Indicador batería baja	Led verde intermitente con sonido beep cada segundo	
Indicador sobrecarga	Led verde intermitente con sonido beep cada 0.5 segundos	
Indicador de falla	Sonido continuo	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Arquitectura	En forma de Torre	
Interruptor	De presión On/Off	
Longitud del cable	1850 mm	
Largo	250 mm	
Ancho	87 mm	
Alto	157	
Peso	3.8Kg	
Color	Negro	
Montaje	Torre en piso	
AMBIENTE DE TRABAJO		
Temperatura de operación	0-40C°	
Humedad relativa	0-95%	
Elevación operativa	0-3000 s.n.m	
Nivel de ruido	< 40 dB	
GARANTÍA		
Póliza por defecto	3 años en electrónica y 2 años en baterías	

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.