

Bidireccional

SAT LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

LI102

- Lector de imagen lineal bidireccional 1D - Conexión USB
- Captura codigos que no son muy nitidos
- Lector con base para recarga y reposo
- Trabaja por conexión USB
- Lee sobre pantallas de computador



BENEFICIOS

- Equipo ideal para cualquier sistema operativo
- Lee sobre pantalla de computador
- Capacidad de leer codigos de baja calidad
- Aumenta la eficiencia del trabajador
- Alta velocidad de lectura

PUERTOS



GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

El lector **LI102** es ideal para cualquier tipo de negocio, este equipo viene con base para reposo y gracias a la tecnología de imagen lineal se puede tener lectura de codigos de barra directamente en pantallas. Este lector es capaz de leer cerca de **300 Codigos por segundo** y con su diseño ligero de agarre firme aumenta la eficiencia del trabajador.

APLICACIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones		Descripción
Características físicas	Dimensiones	L 70mm× W 95mm × H 168mm
	Peso	127.8g
	Alimentación y corriente	DC5V±10%@138mA MAX
	Color	Negro
	Interfaces de host compatibles	USB
	Indicadores de usuario	Decodificación Exitosa LED VERDE
Características técnicas	Fuente de luz	632nm LED ROJO
	Decodificación	350±50 Decodificaciones por sg
	Campo de vision de lectura de la imagen	±30° (R) / ±75° (P) / ±45° (Y)
	Cobertura de escaneo multilinea	Code 39: en 0.101(4mil) de 6 digitos leidos a una distancia de 4.5-10cm
	Escaneadas por segundo	350
	Sensor de imagen	2500Pix
	Impresión minima de contraste	>25%UPC/EAN 13 (13mil)
	Foto sensor	NO
Condiciones de ambiente	Idioma del teclado	Inglés, español, turco, chino, portugués
	Temperatura de funcionamiento	-20°-65°C / -4° - 149°F
	Temperatura de carga	N/A
	Temperatura de almacenamiento	-30° - 70°C / -22° - 158°F
	Humedad	5 - 90%
	Especificaciones de caída	Soporta hasta 1.5m de caída
Especificaciones de Radio	Protección	N/A
	Tecnología utilizada	N/A
Bateria	Distancia	N/A
	Capacidad de la batería / Tipo de batería	N/A
	Escaneos por carga de la batería	N/A
Estandares de seguridad	Tiempo de operación por carga completa	N/A
	Seguridad eléctrica	UL 60950, EN/IEC 60950
	Seguridad del laser	N/A
Accesorios		Cable USB, manual del usuario, soporte

