

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad EASY UPS BV de APC, 650 VA, AVR, 120 V

BV650

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	375 W
Potencia Nominal En Va	650 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R
Longitud De Cable	1,50 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Equipo Suministrado	Manual del usuario

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBCV210
Duración Prolongable	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No
Ups Size	WS

Físico

Color	Negro
Dimensiones De Altura Máxima	9,25 cm
Dimensiones De Anchura Máxima	16,5 cm

Dimensiones De Profundidad Máxima	30,5 cm
Peso Del Producto	4,5 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz (**) auto-sensing (**)
Barras De Separación	89...145 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	375 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Graph Display	1
Maximum Configurable Power In Va	650 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
-----------------------------	----

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...90 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...6667 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...90 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	40 dBA
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	156 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 Ancho	37,3 cm
Paquete 1 Longitud	14,3 cm
Paquete 1 Peso	4,8 kg
Scs14	10731304339011

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Compatible con las excepciones](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)